



## MA 261 SL



### ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Σκελετός :** Από βαμμένο ασάλι , με κλειστή εστία.  
**Εστία :** Από Aluker®  
**Κώνος :** Από ασάλι.  
**Επιφάνεια εστίας :** Από μαντέμι (χυτοσίδηρο )  
**Άνοιγμα :** Πόρτα από βαμμένο ασάλι, με κεραμικό γυαλί που αντέχει έως 750°C.  
 Ανασυρόμενη και με περιστρεφόμενο άνοιγμα για εύκολο καθαρισμό.  
**Πλαίσιο πόρτας :** Από βαμμένο ασάλι.  
**Χειρολαβή :** Από βαμμένο ασάλι.  
**Πρωτεύων αέρας :** Ρυθμίζεται χειροκίνητα.  
**Δευτερεύων αέρας :** Προκαθορισμένη ποσότητα.  
**Απαγωγή καπναερίων :** Από πάνω.  
**Ντάμπερ (διάφραγμα καπναερίων):** Χειροκίνητη ρύθμιση με βαλβίδα.  
**Συρτάρι στάχτης :** Εξερχόμενο από την εστία.  
**Καύσιμο :** Ξύλα.  
**Θέρμανση :** Με φυσική επαγωγή και ακτινοβολία.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θερμαινόμενος όγκος (ελάχ. - μέγ.)	m <sup>3</sup>	225 -390
Ονομαστική θερμική απόδοση	%	74
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	13,5
Ονομαστική κατανάλωση	Kg/h	4
Μέγιστη θερμική ισχύς	kW	14,5
Μέγιστη κατανάλωση	Kg/h	4,6
Απαγωγή καπναερίων	Ø cm	25
Καπνοδόχος ύψους έως 4,5 μ.*	Ø cm	30
Καπνοδόχος ύψους πάνω από 4,5 μ.*	Ø cm	25
Εξωτ. άνοιγμα προσαγωγής αέρα (ελάχ. ωφέλ. διατομή)	cm <sup>2</sup>	300
Βάρος	Kg	206

### ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- \* Κιτ ψησίματος Cooking Pro
- \* Κιτ χειρολαβών τοποθέτησης
- \* Κιτ ρυθμιζόμενων ποδιών

Τα στοιχεία είναι αποτελέσματα μετρήσεων : χρησιμοποιήθηκε ξύλο οξιάς με υγρασία χαμηλότερη από 20%. Η κατανάλωση αλλάζει ανάλογα με τον τύπο ξύλου που χρησιμοποιείται .



Η διαθεσιμότητα των μοντέλων μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

### ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

NOVARA - DRESDA - BARGA - VICENZA - LIVIGNO - VIAREGGIO - EASY - OLIVETO - VENEZIA - IMOLA GIALLO - PAVIA - MONACO - ASTI - ISTRIA - VIPITENO - IMOLA ROSSO

### ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

