



## MA 263 SL



### ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Σκελετός :** Από βαμμένο ασάλι , με κλειστή εστία.

**Εστία :** Από Aluker®

**Κώνος :** Από ασάλι.

**Επιφάνεια εστίας :** Από μαντέμι (χυτοσίδηρο )

**Άνοιγμα :** Πόρτα από βαμμένο ασάλι, με κεραμικό γυαλί που αντέχει έως 750°C. Ανασυρόμενη και με περιστρεφόμενο άνοιγμα για εύκολο καθαρισμό.

**Πλαίσιο πόρτας :** Από βαμμένο ασάλι.

**Χειρολαβή :** Από βαμμένο ασάλι.

**Πρωτεύων αέρας :** Ρυθμίζεται χειροκίνητα.

**Δευτερεύων αέρας :** Προκαθορισμένη ποσότητα.

**Απαγωγή καπναερίων :** Από πάνω.

**Ντάμπερ (διάφραγμα καπναερίων):** Χειροκίνητη ρύθμιση με βαλβίδα.

**Συρτάρι στάχτης :** Εξερχόμενο από την εστία.

**Καύσιμο :** Ξύλα.

**Θέρμανση :** Με φυσική επαγωγή και ακτινοβολία.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θερμαινόμενος όγκος (ελάχ. - μέγ.)	m <sup>3</sup>	225 -390
Ονομαστική θερμική απόδοση	%	75
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	13,5
Ονομαστική κατανάλωση	Kg/h	3,9
Μέγιστη θερμική ισχύς	kW	14,5
Μέγιστη κατανάλωση	Kg/h	4,5
Απαγωγή καπναερίων	Ø cm	25
Καπνοδόχος ύψους έως 4,5 μ.*	Ø cm	30
Καπνοδόχος ύψους πάνω από 4,5 μ.*	Ø cm	25
Εξωτ. άνοιγμα προσαγωγής αέρα (ελάχ. ωφέλ. διατομή)	cm <sup>2</sup>	300
Βάρος	Kg	205

### ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- \* Κιτ χειρολαβών τοποθέτησης
- \* Κιτ ρυθμιζόμενων ποδιών

Τα στοιχεία είναι αποτελέσματα μετρήσεων : χρησιμοποιήθηκε ξύλο οξιάς με υγρασία χαμηλότερη από 20%. Η κατανάλωση αλλάζει ανάλογα με τον τύπο ξύλου που χρησιμοποιείται .



Η διαθεσιμότητα των μοντέλων μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

### ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ESSEN - FRIBURGO - SALISBURGO - CALAIS - PORTICI - CUNEO - COLONIA - GRAZ - AMBURGO - EASY - NEW ORLEANS - LIPSIA - COLORADO - BORMIO - LINZ - CHESTER - CAMBRIDGE

### ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

