



MC 90/44



ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σκελετός : Από βαμμένο ατσάλι , με κλειστή εστία.

Εστία : Από Aluiker ®

Επιφάνεια εστίας : Από Aluiker ®

Άνοιγμα : Πόρτα από βαμμένο ατσάλι , με κεραμικό γυαλί που αντέχει έως 750°C.

Περιστρεφόμενο άνοιγμα .

Πλαίσιο πόρτας : Από βαμμένο ατσάλι.

Χειρολαβή : Κρυφή , με « κρύο χέρι ».

Πρωτεύων αέρας : Ρυθμίζεται χειροκίνητα .

Δευτερεύων αέρας : Ρυθμίζεται χειροκίνητα .

Τριτεύων αέρας : Προθερμασμένος και προκαθορισμένος .

Απαγωγή καπναερίων : Πάνω .

Καύσιμο : Ξύλα .

Θέρμανση : Φυσική μεταφορά (ή επαγωγή), ακτινοβολία ή με βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα από το Multifuoco System®, δυνατότητα διοχέτευσης σε αγωγούς .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θερμαινόμενος όγκος (ελάχ. - μέγ.)	m ³	205 - 350
Ονομαστική θερμική απόδοση	%	79,3
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	12,2
Ονομαστική κατανάλωση	Kg/h	3,2
Μέγιστη θερμική ισχύς	kW	14
Μέγιστη κατανάλωση	Kg/h	4
Απαγωγή καπναερίων	Ø cm	20
Καπνοδόχος ύψους έως 4,5 μ.*	Ø cm	25
Καπνοδόχος ύψους πάνω από 4,5 μ.*	Ø cm	20
Εξωτ. άνοιγμα προσαγωγής αέρα (ελάχ. ωφέλ. διατομή)	cm ²	200
Βάρος	Kg	160

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- * Κιτ βεβαιωμένης κυκλοφορίας αέρα Multifuoco System ®, 4 σταδίων ταχύτητας.
- * Κιτ αέρα καύσης
- * Κιτ ρυθμιζόμενων ποδιών
- * Κιτ χειρολαβών τοποθέτησης

Τα στοιχεία είναι αποτελέσματα μετρήσεων : χρησιμοποιήθηκε ξύλο οξιάς με υγρασία χαμηλότερη από 20%. Η κατανάλωση αλλάζει ανάλογα με τον τύπο ξύλου που χρησιμοποιείται .



Η διαθεσιμότητα των μοντέλων μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ESSEN - FRIBURGO - SALISBURGO - CALAIS - PORTICI - CUNEO - COLONIA - GRAZ - AMBURGO - EASY - NEW ORLEANS - LIPSIA - COLORADO - BORMIO - LINZ - CHESTER - CAMBRIDGE

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

